



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

1/5 Descriptif technique panneaux sur pieds

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et acier galvanisé. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent :

Plaques en tôle d'aluminium pliée, laquée.

Aluminium haute résistance, épaisseur 1,50 mm, laqué polyester bi-composants. Plaques modulaires avec structure en aluminium et éléments de fixation en polycarbonate injecté. Panneaux dimensionnés selon un module de base de 10mm combinables entre eux avec espace de 10 mm.

B. Supports tubulaires (pieds) :

Tubes en aluminium extrudé laqué pourvus d'une ou plusieurs gorges longitudinales permettant de recevoir les éléments de fixation des plaques.

Section de forme carrée ronde ou trapézoïdale au choix.

Possibilité de combiner les différentes formes de pieds entre elles dans un même ensemble, dans la limite de résistance prescrite.

Boulonnerie Inox.

Montage par crosses d'ancrage ou par platines et chevilles chimiques sur massif béton à définir selon la surface du panneau.

Traitement de surface :

Finition des parties aluminium :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.


Couleurs selon standard Modulex ou selon standard NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc. A définir en cours d'étude et sur approbation du maître d'oeuvre.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide Panneau sur pied

- Pieds : section ronde, carrée ou trapézoïdale
- Panneaux plans épaisseur 25mm
- Option : éclairage intégré



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

2/5 Descriptif technique panneaux sur mât en drapeau

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et acier galvanisé. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent :

Plaques en tôle d'aluminium pliée, laquée.

Aluminium haute résistance, épaisseur 1,50 mm, laqué polyester bi-composants.

Panneaux dimensionnés selon un module de base de 10mm combinables entre eux avec espace de 10 mm.

B. Supports tubulaires (pieds) :

Tube en aluminium extrudé laqué sans gorge.

Section de forme ronde.

Boulonnerie Inox.

Montage par crosses d'ancrage ou par platines et chevilles chimiques sur massif béton à définir selon la surface du panneau.

Traitement de surface :

Finition des parties aluminium :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.


Couleurs selon standard Modulex ou selon standard NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc. A définir en cours d'étude et sur approbation du maître d'oeuvre.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide

Panneau en drapeau sur pied

- Pied Ø 70 mm sans gorge
- Panneaux plans épaisseur = 25 mm avec manchon pour orientation libre



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

3/5 Descriptif technique panneaux fixation centrale sur pied

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et acier galvanisé. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent :

Plaques en tôle d'aluminium pliée, laquée.

Aluminium haute résistance, épaisseur 1,50 mm, laqué polyester bi-composants.

Panneaux dimensionnés selon un module de base de 10mm combinables entre eux avec espace de 10 mm.

B. Supports tubulaires (pieds) :

Tube en aluminium extrudé laqué sans gorge.

Section de forme ronde.

Boulonnerie Inox.

Montage par crosses d'ancrage ou par platines et chevilles chimiques sur massif béton à définir selon la surface du panneau.

Traitement de surface :

Finition des parties aluminium :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.


Couleurs selon standard Modulex ou selon standard NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc. A définir en cours d'étude et sur approbation du maître d'oeuvre.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide

Panneau à fixation centrale

- Pied Ø 70 mm sans gorge
- Panneaux plans épaisseur = 25 mm avec manchon pour orientation libre
- Option : possibilité de combinaison avec panneau en drapeau



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

4/5 Descriptif technique panneaux muraux

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué de tôle d'aluminium et acier galvanisé. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Panneau pour Texte permanent :

Plaques en tôle d'aluminium pliée, laquée.

Aluminium haute résistance, roulé à froid, épaisseur 1,50 mm, laqué polyester bi-composants.

Plaques modulaires avec structure en aluminium et éléments de fixation en POCAN et POM injecté.

Panneaux dimensionnés selon un module de base de 10mm combinables entre eux avec espace de 10 mm.

B. Panneau Paperflex

Dito A sauf fenêtre sur face avant pour présentation

de l'étiquette A3 protégée par 1 feuille de polyéthylène PET.

Encapsulage du papier à prévoir.

Traitement de surface :

Finition des parties aluminium.

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : peinture polyester bi-composant à base d'eau non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.

Couleurs selon standard Modulex ou selon standard


NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc. A définir en cours d'étude et sur approbation du maître d'oeuvre.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide **Panneau mural**

- Montage : clips polycarbonate injecté
- Panneaux plans épaisseur = 25 mm



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

5/5 Descriptif technique panneaux muraux

Description :

Système de signalétique industrialisé totalement modulaire constitué d'aluminium et acier laqué. Selon les détails techniques suivants concernant matériaux, formes, épaisseurs, finitions, format, construction et certifications diverses.

Matériaux :

A. Bornes pour texte permanent :

Tubes ou combinaison de tubes en aluminium extrudé laqué de section trapézoïdale légèrement galbée pourvus d'une gorge longitudinale permettant leur assemblage ou différents types de finitions de la tranche.

Assemblage double, triple ou quadruple permettant la réalisation de bornes aux formes variées.

Boulonnerie Inox.

Montage par crosses d'ancrage ou par platines et chevilles chimiques sur massif béton à définir selon la dimension du panneau.

B. Bornes avec panneau latéral pour texte permanent Tube en aluminium extrudé laqué de section trapézoïdale supportant un panneau plan double face avec structure interne en aluminium extrudé.

Assemblage pied/panneau par élément de fixation en polycarbonate injecté.

Finition de la tranche par un profilé en alu laqué dans la couleur du panneau de forme semi elliptique.

3 dimensions (HxL) :

1. 1800x350 avec panneau de 900x175 mm
2. 2500x350 avec panneau de 1250x175 mm
3. 3200x350 avec panneau de 1600x175 mm

Traitement de surface :

Finition des parties aluminium :

Processus de finition en deux phases :

Phase 1 : Traitement primaire titanium / zirconium pour favoriser l'adhérence de la laque et la protection.

Phase 2 : Peinture polyester bi-composant à base d'eau non toxique, sans émissions, étuvée à haute température.


Couleurs selon standard Modulex ou selon standard NCS ou RAL à l'approbation du maître d'oeuvre.

Textes et graphismes :

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique précisant typographies, corps, graisses, approches, couleurs, mise en page, etc. A définir en cours d'étude et sur approbation du maître d'oeuvre.

Marquage des panneaux à texte :

1. Par découpe DAO sur vinyle adhésif standard industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV sur les surfaces planes seulement
3. Impression numérique sur vinyle adhésif.



Aperçu rapide Totem

- Bornes simple, double, triple ou quadruple
- Borne avec panneau en drapeau
- Option : éclairage de la tranche