CEDO®

Signalétique intérieure et extérieure





↑ Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

CEDO A MA:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plots en aluminium microbillé anodisé naturel épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 25x25x4mm

CEDO B MA:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en aluminium microbillé anodisé naturel épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 25x75x4mm

CEDO C MA:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en aluminium microbillé anodisé naturel épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 275x25x4mm

CEDO D MA:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en aluminium microbillé anodisé naturel épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Gravure mécanique d'information signalétique en option

Format hors tout: 275x75x4mm

Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92 contact@somis.fr - www.somis.fr

CEDO®

Signalétique intérieure et extérieure





↑ Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

CEDO A LP:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plots en laiton poli miroir épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 25x25x4mm

CEDO B LP:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en laiton poli miroir épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 25x75x4mm

CEDO C LP:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en laiton poli miroir épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Format hors tout: 275x25x4mm

CEDO D LP:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Lattes en laiton poli miroir épaisseur 40/10ème avec chanfrein périphérique.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Fixation mécanique et chimique via un insert M4 après perçage du sol existant.

Tige M4 inox longueur 16 ou 30 mm en option

Gabarit d'installation et alignement en option

Gravure mécanique d'information signalétique en option

Format hors tout: 275x75x4mm

Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92 contact@somis.fr - www.somis.fr

CEDO®

Signalétique intérieure et extérieure





↑ Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

CEDO A CS:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plaque bicolore en EPDM injection polypropylène.

36 plots en relief diamètre ø25mm avec chanfrein périphérique.

Contraste avec le sol existant garanti.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Coloris disponibles:

CS1: +/- RAL 7035 + RAL 1016 CS3: +/- RAL 7016 + RAL 1018 Format hors tout: 300x300x8mm

CEDO B CS:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plaque bicolore en EPDM injection polypropylène.

24 plots en relief diamètre ø25mm avec chanfrein périphérique.

6 lattes en relief 25x75mm avec chanfrein périphérique.

Contraste avec le sol existant garanti.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Coloris disponibles:

CS1: +/- RAL 7035 + RAL 1016 CS3: +/- RAL 7016 + RAL 1018 Format hors tout: 300x300x8mm

CEDO C CS:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plaque bicolore en EPDM injection polypropylène.

4 lattes en relief 275x25mm avec chanfrein périphérique.

1 latte centrale en relief de 275x75mm avec chanfrein périphérique présentant un léger bas-relief. Impression d'information signalétique à coller (type 3M floor) dans le bas-relief de la latte centrale en

Contraste avec le sol existant garanti.

Fixation par scellement chimique sans percage du sol existant.

Coloris disponibles:

CS1: +/- RAL 7035 + RAL 1016 CS3: +/- RAL 7016 + RAL 1018 Format hors tout: 300x300x8mm

Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92 contact@somis.fr - www.somis.fr



Signalétique intérieure et extérieure





↑ Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

CEDO A MONO:

Dispositif d'alerte et/ou guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plaque monochrome en EPDM injection polypropylène.

36 plots en relief diamètre ø25mm avec chanfrein périphérique.

Contraste avec le sol existant selon coloris.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Coloris disponibles:

A mono 1018: +/- RAL 1018 A mono 7035: +/- RAL 7035 A mono 7015: +/- RAL 7015 Format hors tout: 300x300x7mm

CEDO D MONO:

Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Plaque monochrome en EPDM injection polypropylène.

6 lattes en relief 275x25mm avec chanfrein périphérique.

Contraste avec le sol existant selon coloris.

Fixation par scellement chimique sans perçage du sol existant.

Coloris disponibles:

D mono 1018: +/- RAL 1018 D mono 7035: +/- RAL 7035 D mono 7015: +/- RAL 7015 Format hors tout: 300x300x6mm