

Prescription type CCTP

DELHI®

Signalétique intérieure et extérieure



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

Finition option thermolaquage selon gamme RAL.

DELHI 300 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonniers) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Option : vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur et verrouillage par clé de l'accès aux informations.

Format hors tout : largeur 320mm x hauteur 540mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 1 x A3 ou 2 x A4

DELHI 310 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes légèrement abattues.

Les charnières sont réalisées par usinage de 2 pivots en aluminium microbillé anodisé naturel, un collage UV assure la connexion avec le volume de verre.

La serrure, en inox, sera incluse dans la porte en verre et permettra le verrouillage par clé.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonniers) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Format hors tout : largeur 320mm x hauteur 540mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 1 x A3 ou 2 x A4

DELHI 400 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonniers) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Option : vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur et verrouillage par clé de l'accès aux informations.

Format hors tout : largeur 550mm x hauteur 750mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 4 x A4

DELHI 410 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes légèrement abattues.

Les charnières sont réalisées par usinage de 2 pivots en aluminium microbillé anodisé naturel, un collage UV assure la connexion avec le volume de verre.

La serrure, en inox, sera incluse dans la porte en verre et permettra le verrouillage par clé.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonniers) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Format hors tout : largeur 550mm x hauteur 750mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 4 x A4

Prescription type CCTP

DELHI®

Signalétique intérieure et extérieure



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

DELHI 900 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonnieres) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Option : vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur et verrouillage par clé de l'accès aux informations.

Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 1005mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 9 x A4

DELHI 910 :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes légèrement abattues.

Les charnières sont réalisées par usinage de 2 pivots en aluminium microbillé anodisé naturel, un collage UV assure la connexion avec le volume de verre.

La serrure, en inox, sera incluse dans la porte en verre et permettra le verrouillage par clé.

La fixation de la vitrine d'affichage est réalisée par 4 œillets (boutonnieres) au dos du support.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 1005mm x épaisseur 30mm.

Format d'affichage : 9 x A4

DELHI 400 SS L :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Deux pieds autoportants en inox brossé sont fixés au dos de la vitrine.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Option : vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur et verrouillage par clé de l'accès aux informations.

Format hors tout : largeur 550mm x hauteur 1800mm x épaisseur 500mm.

Format d'affichage : 4 x A4

DELHI 410 SS L :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes légèrement abattues.

Les charnières sont réalisées par usinage de 2 pivots en aluminium microbillé anodisé naturel, un collage UV assure la connexion avec le volume de verre.

La serrure, en inox, sera incluse dans la porte en verre et permettra le verrouillage par clé.

Deux pieds autoportants en inox brossé sont fixés au dos de la vitrine.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Format hors tout : largeur 550mm x hauteur 1800mm x épaisseur 500mm.

Format d'affichage : 4 x A4

Prescription type CCTP

DELHI®

Signalétique intérieure et extérieure



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

DELHI 900 SS L :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Deux pieds autoportants en inox brossé sont fixés au dos de la vitrine.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Option : vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur et verrouillage par clé de l'accès aux informations.

Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 1800mm x épaisseur 500mm.

Format d'affichage : 9x A4

DELHI 910 SS L :

La vitrine d'affichage est composée des éléments suivants :

Tôle inox brossé de 20/10ème pliée selon 2 axes.

Vitre en verre trempé de 6mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes légèrement abattues.

Les charnières sont réalisées par usinage de 2 pivots en aluminium microbillé anodisé naturel, un collage UV assure la connexion avec le volume de verre.

La serrure, en inox, sera incluse dans la porte en verre et permettra le verrouillage par clé.

Deux pieds autoportants en inox brossé sont fixés au dos de la vitrine.

Option : des aimants assurent le maintien des informations à afficher.

Format hors tout : largeur 750mm x hauteur 1800mm x épaisseur 500mm.

Format d'affichage : 9 x A4