

Prescription type CCTP

LITTERA®

Signalétique intérieure et extérieure



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

LIT 50 SS :

Le support est composé des éléments suivants :

Caractères de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10ème découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 50mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 SS :

Le support est composé des éléments suivants :

Caractères de type lettres ou chiffres en inox brossé 20/10ème découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P SS – pictogrammes avec braille

Le support est composé des éléments suivants :

Pictogrammes avec braille en inox brossé 20/10ème découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : homme (PH), femme (PF), handicapé (PHA), bébé (PBB), ascenseur (PA), escalier (PE), sens interdit (PS), point information (PI) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P SS – pictogrammes complémentaires

Le support est composé des éléments suivants :

Pictogrammes complémentaires en inox brossé 20/10ème découpés par laser.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : douche (PDOU), local électrique (PLE), poubelle (PPOU), vélo (PVE), vestiaire (PV), local technique (PLT), café (PC), non-fumeur (PNF), flèche (PFL) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

LIT 50 RN :**Le support est composé des éléments suivants :**

Caractères de type lettres ou chiffres usinés en aluminium 20/10ème et thermo-laqué noir RAL 9005.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 50mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 RN :**Le support est composé des éléments suivants :**

Caractères de type lettres ou chiffres usinés en aluminium 20/10ème et thermo-laqué noir RAL 9005.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P RN – pictogrammes avec braille**Le support est composé des éléments suivants :**

Pictogrammes avec braille usinés en aluminium 20/10ème et thermo-laqué noir RAL 9005.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : homme (PH), femme (PF), handicapé (PHA), bébé (PBB), ascenseur (PA), escalier (PE), sens interdit (PS), point information (PI) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P RN – pictogrammes complémentaires**Le support est composé des éléments suivants :**

Pictogrammes complémentaires usinés en aluminium 20/10ème et thermo-laqué noir RAL 9005.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : douche (PDOU), local électrique (PLE), poubelle (PPOU), vélo (PVE), vestiaire (PV), local technique (PLT), café (PC), non-fumeur (PNF), flèche (PFL) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

LIT 50 LP :**Le support est composé des éléments suivants :**

Caractères de type lettres ou chiffres usinés en laiton poli miroir 20/10ème.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 50mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 LP :**Le support est composé des éléments suivants :**

Caractères de type lettres ou chiffres usinés en laiton poli miroir 20/10ème.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Lettre : A, B, C, D, E... (à préciser)

Chiffre : 1, 2, 3, 4, 5... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P LP – pictogrammes avec braille**Le support est composé des éléments suivants :**

Pictogrammes avec braille usinés en laiton poli miroir 20/10ème.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : homme (PH), femme (PF), handicapé (PHA), bébé (PBB), ascenseur (PA), escalier (PE), sens interdit (PS), point information (PI) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.

LIT 100 P LP – pictogrammes complémentaires**Le support est composé des éléments suivants :**

Pictogrammes complémentaires usinés en laiton poli miroir 20/10ème.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L.

La découpe des caractères est soignée, les aspérités sont poncées pour faciliter la lecture tactile.

Le support est fixé au mur par collage structural.

Pictogrammes : douche (PDOU), local électrique (PLE), poubelle (PPOU), vélo (PVE), vestiaire (PV), local technique (PLT), café (PC), non-fumeur (PNF), flèche (PFL) ... (à préciser)

Format hors tout : hauteur 100mm x épaisseur 2mm.



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

LIT 150 A – pictogrammes avec braille**Le support est composé des éléments suivants :**

Une plaque de 150x150mm usinée en aluminium anodisé 30/10ème avec léger chanfrein périphérique.

Un film gris mat antireflet est posé sur la plaque.

Un pictogramme en K-relief (ABS mat de 1mm d'épaisseur) est usiné avec des angles biseautés à 30° puis collé (3M) sur la plaque en aluminium anodisé.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L directement sur le K-relief.

Le support est fixé au mur par collage structural.

En option, une entretoise PVC de 2mm permet de fixer le produit mécaniquement au mur.

Pictogrammes : homme (H), femme (F), homme/femme (HF), handicapé (HA), homme handicapé (HHA), femme handicapé (FHA), femme bébé (FBB), ascenseur (A), escalier (E), information (I), sens interdit (SI), local technique (SLT) ... (à préciser)

Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 3mm.

LIT 150 A – pictogrammes complémentaires**Le support est composé des éléments suivants :**

Une plaque de 150x150mm usinée en aluminium anodisé 30/10ème avec léger chanfrein périphérique.

Un film gris mat antireflet est posé sur la plaque.

Un pictogramme en K-relief (ABS mat de 1mm d'épaisseur) est usiné avec des angles biseautés à 30° puis collé (3M) sur la plaque en aluminium anodisé.

Le support est fixé au mur par collage structural.

En option, une entretoise PVC de 2mm permet de fixer le produit mécaniquement au mur.

Pictogrammes : douche (DOU), local électrique (LE), poubelle (POU), vélo (VE), vestiaire (PV), local technique (PLT), café (PC), non-fumeur (PNF), flèche (PFL) ... (à préciser)

Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 3mm.

LIT 150 V – pictogrammes avec braille**Le support est composé des éléments suivants :**

Une plaque de 150x150mm en verre trempé 4mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes abattue.

Un film gris mat antireflet est posé sur la plaque.

Un pictogramme en K-relief (ABS mat de 1mm d'épaisseur) est usiné avec des angles biseautés à 30° puis collé (3M) sur la plaque en aluminium anodisé.

La traduction en braille est réalisée par insertion de billes inox 316L directement sur le K-relief.

Le support est fixé au mur par collage structural.

En option, une entretoise PVC de 2mm permet de fixer le produit mécaniquement au mur.

Pictogrammes : homme (H), femme (F), homme/femme (HF), handicapé (HA), homme handicapé (HHA), femme handicapé (FHA), femme bébé (FBB), ascenseur (A), escalier (E), information (I), sens interdit (SI), local technique (SLT) ... (à préciser)

Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 4mm.

Prescription type CCTP

LITTERA®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal



Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

LIT 150 V – pictogrammes complémentaires

Le support est composé des éléments suivants :

Une plaque de 150x150mm en verre trempé 4mm d'épaisseur avec chants polis et arrêtes abattue.

Un film gris mat antireflet est posé sur la plaque.

Un pictogramme en K-relief (ABS mat de 1mm d'épaisseur) est usiné avec des angles biseautés à 30° puis collé (3M) sur la plaque en aluminium anodisé.

Le support est fixé au mur par collage structural.

En option, une entretoise PVC de 2mm permet de fixer le produit mécaniquement au mur.

Pictogrammes : douche (DOU), local électrique (LE), poubelle (POU), vélo (VE), vestiaire (V), local technique (LT), café (C), non-fumeur (NF), flèche (FL) ... (à préciser)

Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 4mm.