Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 301 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 10/10ème permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 90mm x hauteur 45mm x épaisseur 17mm

OPA 102 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 10/10ème permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 75mm x épaisseur 17mm.

OPA 103 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 10/10ème permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 17mm.

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 200 A4 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Deux pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 22mm

OPA 200 A3 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Deux pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 22mm

OPA 200 A2 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 5mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 22mm

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 200 A1 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 5mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 594mm x hauteur 840mm x épaisseur 22mm

OPA 803 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 10/10ème permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Un témoin manuel d'occupation rouge/vert de la salle est disponible en face avant.
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 150mm x épaisseur 17mm.

OPA 504 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Deux pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 30/10éme permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant de type présentoir format A4.
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 115mm

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 504 P :
Le support est composé des éléments suivants :

Deux pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de PMMA 3mm (chants polis) et d'une plaque aluminium anodisé 30/10éme permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant de type présentoir format A4.
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 115mm

OPA 512 V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 30/10éme permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant de type présentoir.
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 75mm x épaisseur 95mm

OPA 532V :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 30/10éme permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant de type présentoir.
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 75mm x épaisseur 95mm

OPA 903 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de PMMA 4mm

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

thermoformé en U (chants polis) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Cette plaque est maintenue en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant via un ensemble tige - socle acier (180x270x10mm) thermo-laqué RAL 9005.
Format de la zone d'affichage : 150x150mm
Format hors tout : largeur 180mm x hauteur 1200mm x épaisseur 270mm.

OPA 900 A4 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée d'une plaque de PMMA 4mm thermoformé en U (chants polis) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Cette plaque est maintenue en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Le support est autoportant via un ensemble tige - socle acier (180x270x10mm) thermo-laqué RAL 9005 .
Format de la zone d'affichage : A4
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 1347mm x épaisseur 270mm.

OPA 102 V full access:
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 49mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information structurelle composée d'une plaque de verre trempé 4mm (JPA chants polis arêtes abattues) et d'une plaque aluminium anodisé 10/10ème. Ces deux plaques sont maintenues en position par la patte de fixation en aluminium.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Les pictogrammes sont en caractères en relief (K-relief) avec insertion de billes de braille (bille inox 316 L).
Format hors tout : largeur 150mm x hauteur 75mm x épaisseur 17mm.

OPA 100 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 49 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble verre trempé / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier. La fente de la patte est de 5,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 49mm x hauteur 79mm x épaisseur 17mm.

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 200 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 49 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble verre trempé / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier. La fente de la patte est de 10,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 49mm x hauteur 79mm x épaisseur 22mm.

OPA 300 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 25 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble verre trempé / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier. La fente de la patte est de 5,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 25mm x hauteur 40mm x épaisseur 17mm.

OPA 400 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 25 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble verre trempé / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier. La fente de la patte est de 10,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 25mm x hauteur 40mm x épaisseur 22mm.

OPA 500 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 49 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble verre trempé / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier. La fente de la patte est de 10,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

La fixation du support au mur se fait par collage structural.
Format hors tout : largeur 49mm x hauteur 49mm x épaisseur 22mm.

OPA 600 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 49 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble PMMA / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier.
La fente de la patte est de 10,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et d'une vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur (fonction drapeau) est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 49mm x hauteur 49mm x épaisseur 22mm.

OPA 700 :
Le support est composé des éléments suivants :

Une patte de fixation est réalisée en fonte d'aluminium.
La partie visible de la patte représente un carré de 49 mm dont la face avant est légèrement convexe.
La patte supporte un ensemble PMMA / aluminium anodisé, qui permet l'insertion d'un document papier.
La fente de la patte est de 10,5mm.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une vis traversant la patte et la plaque.
Les finitions de la patte en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
La fixation du support au mur (à travers l'ensemble de la patte) est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Format hors tout : largeur 49mm x hauteur 49mm x épaisseur 22mm.

OPA 400 A5 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Deux pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 148,5mm x hauteur 210mm x épaisseur 22mm

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 400 A4 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 210mm x hauteur 297mm x épaisseur 22mm

OPA 400 A3 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 4mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 297mm x hauteur 420mm x épaisseur 22mm

OPA 400 A2 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 5mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 420mm x hauteur 594mm x épaisseur 22mm

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Prescription type CCTP

OPALESCENT®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

OPA 400 A1 VV :
Le support est composé des éléments suivants :

Quatre pattes de fixation en fonte d'aluminium dont la partie visible représente un carré de 25mm dont la face est légèrement convexe.
Une partie supportant l'information fonctionnelle (modulaire) composée de deux plaques de verre trempé 5mm (JPA chants polis, arêtes abattues) permettant l'insertion d'un film polyester imprimé (laser ou jet d'encre). Ces deux plaques sont maintenues en position par les pattes de fixation en aluminium.
Les finitions des pattes en aluminium sont : poli miroir, brossé anodisé naturel, microbillé anodisé naturel.
L'assemblage est réalisé à l´aide d'une clé Allen et de vis HC pointeau en inox de diamètre 4mm.
La fixation du support au mur est mécanique par vissage non visible. Les éléments de visserie sont inoxydables.
Option : plaque aluminium anodisé 20/10ème supportant l'information structurelle (braille et K-relief).
Format hors tout : largeur 594mm x hauteur 840mm x épaisseur 22mm

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
www.somis.fr

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr