Prescription type CCTP

PASAMANO®

Signalétique intérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

PASA A :
Le support signalétique de main courante (manchon braille) est composé des éléments suivants :

Les caractères en relief positif (haut relief) flèches, pictogrammes, numérotation, écriture braille sont usinés dans une plaque d'aluminium 20/10ème. Les arêtes vives sont abattues pour faciliter la lecture haptique. Le manchon braille est cintré selon le diamètre de la rampe (entre 35 et 55mm). Un traitement par microbillage et une anodisation naturelle précèdent la mise en couleur (noire) du fond du produit qui assure le contraste visuel.
La signalétique de main courante en braille s'installe par collage structural sur la rampe de section tubulaire du côté droit (escalier, couloir).
Format hors tout : largeur 145mm x hauteur 80mm x épaisseur 45mm.

PASA B :
Le support signalétique de main courante (fixation murale) est composé des éléments suivants :

La face arrière du support est usinée dans une plaque d'aluminium 40/10ème avec finition poli miroir.
Les caractères en relief positif (haut relief) flèches, pictogrammes, écriture braille de la face avant sont usinés dans une plaque d'aluminium 20/10ème. Les arêtes vives sont abattues pour faciliter la lecture haptique. Un traitement par microbillage et une anodisation naturelle précèdent la mise en couleur (noire) du fond du produit qui assure le contraste visuel.
La signalétique de main courante en braille s'installe par collage structural sur mur ou surface plane d'une rampe du côté droit.
Format hors tout : largeur 155mm x hauteur 60mm x épaisseur 4mm.

PASA C :
Le support signalétique de main courante (fixation murale) est composé des éléments suivants :

La face arrière du support est usinée dans une plaque d'aluminium 40/10ème avec finition poli miroir.
Les caractères en relief positif (haut relief) flèches, pictogrammes, numérotation, écriture braille de la face avant sont usinés dans une plaque d'aluminium 20/10ème. Les arêtes vives sont abattues pour faciliter la lecture haptique. Un traitement par microbillage et une anodisation naturelle précèdent la mise en couleur (noire) du fond du produit qui assure le contraste visuel.
La signalétique de main courante en braille s'installe par collage structural sur mur ou surface plane d'une rampe du côté droit.
Format hors tout : largeur 240mm x hauteur 60mm x épaisseur 4mm.

PASA D :
Le support signalétique de main courante (manchon braille) est composé des éléments suivants :

Les caractères en relief positif (haut relief) textes, flèches, pictogrammes, numérotation, écriture braille sont usinés dans une plaque d'aluminium 20/10ème. Les arêtes vives sont abattues pour faciliter la lecture haptique. Le manchon braille est cintré selon le diamètre de la rampe (entre 35 et 55mm). Un traitement par microbillage et une anodisation naturelle précèdent la mise en couleur (noire) du fond du produit qui assure le contraste visuel.
La signalétique de main courante en braille s'installe par collage structural sur la rampe de section tubulaire du côté droit (escalier, couloir).
Format hors tout : largeur 230mm x hauteur 80mm x épaisseur 45mm.

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation