Prescription type CCTP

PODOALERTE®

Signalétique intérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

Le support est composé des éléments suivants :

Les dalles sont réalisées en injection PP+EDPM.
La semelle de 2mm d'épaisseur possède des angles arrondis.
La hauteur des plots est de 4mm et un témoin d'usure est présent.
La dalle podotactile présente 11 rangées de 6 plots soit un total de 66 plots par dalle.
Les bandes d'éveil à la vigilance (BEV) se composent de plusieurs dalles podotactiles de format 450 x 412,5mm.
Le produit est conforme à la norme NF P98-351 d'août 2010.
Un logo marcal assure la fonction de détrompeur lors de la pose (voir méthodologie podoalerte).
Les dalles podotactiles se juxtaposent de manière à conserver 75mm entre deux plots d'une même ligne.
Le contraste visuel par rapport au sol est assuré par un choix de différentes couleurs.
Finition : gris foncé (+/- RAL 7015), gris clair (+/- RAL 7035) et jaune (+/- RAL 1018)
Fixation au sol par collage.
Format hors tout : longueur : « unité x 450mm » x largeur 412,5mm x épaisseur 6mm.

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation