Prescription type CCTP

PODOINOX®

Signalétique intérieure et extérieure

marcal

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

podo barre in :
Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Les barres podotactiles sont en inox 316 L, fabriquées par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre des poches de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce aux 3 inserts de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.
La largeur du cheminement standard se compose de 4 barres podotactiles.
La finition est inox brossé.
Format hors tout : longueur 280mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo barre out :
Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Les barres podotactiles sont en inox 316 L, fabriquées par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre des poches de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce aux 3 inserts de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.
La largeur du cheminement standard se compose de 4 barres podotactiles.
La finition est inox avec gaufrage antidérapant de la face supérieure.
Format hors tout : longueur 280mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo barre in laiton brossé :
Dispositif de guidage podotactile pour cheminement accessible, composé des éléments suivants :

Les barres podotactiles sont en inox 316 L fabriquées par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre des poches de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce aux 3 inserts moulés de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.
La largeur du cheminement standard se compose de 4 barres podotactiles.
La finition est inox aspect laiton brossé.
Format hors tout : longueur 280mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo bouton in :
Dispositif d'éveil à la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L, fabriqués par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre une poche de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce à l'insert moulé de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.

Solutions signalétiques
www.somis.fr

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Prescription type CCTP

PODOINOX®

Signalétique intérieure et extérieure

Le descriptif ci-dessous peut être sélectionné pour une utilisation en copié/collé.

Pour l'application BEV, trois implantations standards sont possibles : 80, 120 ou 148 plots par mètre linéaire.
La finition est inox brossé.
Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo bouton in laiton brossé :
Dispositif d'éveil à la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L fabriqués par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre une poche de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce à l'insert moulé de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.
Pour l'application BEV, trois implantations standards sont possibles : 80, 120 ou 148 plots par mètre linéaire.
La finition est inox aspect laiton brossé.
Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo bouton out :
Dispositif d'éveil à la vigilance BEV et/ou guidage podotactile, composé des éléments suivants :

Les plots sont en inox 316 L fabriqués par moulage avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui assure la rigidité et offre une poche de collage.
La fixation se fait par scellement chimique et ancrage mécanique grâce à l'insert moulé de diamètre 6mm et de longueur 12mm.
Un gabarit de perçage du sol et de mise en œuvre du cheminement podotactile facilite l'installation.
Pour l'application BEV, trois implantations standards sont possibles : 80, 120 ou 148 plots par mètre linéaire.
La finition est inox avec gaufrage antidérapant de la face supérieure.
Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

podo bouton ABS :
Dispositif d'éveil à la vigilance BEV, composé des éléments suivants :

Les plots sont en ABS (polymère thermoplastique) de couleurs, fabriqués par moulage (injection) avec chanfrein périphérique.
La face inférieure du produit présente un design qui offre une poche de collage.
La fixation se fait par scellement chimique.
Un gabarit de collage au sol facilite l'installation.
Pour l'application BEV, trois implantations standards sont possibles : 80, 120 ou 148 plots par mètre linéaire.
La finition est ABS avec gaufrage antidérapant de la face supérieure.
Finition de coloris : jaune (+/- RAL 1006), rouge (+/- RAL 3011), gris (+/- RAL 7004) et noir (+/- RAL 9004)
Format hors tout : longueur 35mm x largeur 35mm x épaisseur 5mm.

Document propriété exclusive de SOMIS - Reproduction interdite sans autorisation

Solutions signalétiques
Parc d'activités économiques de la Creule - 59190 Hazebrouck
tél. : 03 28 40 77 77 - fax : 03 28 40 73 92
contact@somis.fr - www.somis.fr